

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431S-0280B

Producent: **DAHUA ED** Model: **IPC-HDW1431S-0280B** Numer katalogowy: **16069**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Nie
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Kąt widzenia	106°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Nie
Wbudowany mikrofon	No
Wejścia/wyjścia audio	No

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	4.7 W
Wymiary przedmiotu	Ø 108 x 85mm
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor, 1/3s, 30IRE), 0Lux/F2.0(IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	No
WDR	Tak
Typ obudowy	Kopułka
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Przeglądarki internetowe	Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari
Model przetwornika	No

Funkcje analizy obrazu	BRAK
IVS (inteligentna analiza obrazu)	No
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Link do strony producenta	No