

ZAMEK SZYFROWY EURA AC-13A1 (AC-03A1)

Producent: Model: **AC-13A1** Numer katalogowy: **6856**



Główne cechy:

- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP55
- Częstotliwość czytnika: brak danych
- Typ weryfikacji: Karta i kod
- Pobór prądu w stanie pracy: 150 mA

Specyfikacja techniczna:

Dostępne tryby pracy	1-użytkownikowy, wielo-użytkownikowy
Pojemność systemu	1000 użytkowników dla wejścia 1 ; 100 użytkowników dla wejścia 2 ; 100 użytkowników dla wejścia 3 ;
Typ weryfikacji	Karta i kod
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Zasięg odczytu RF ID	10 cm
Częstotliwość czytnika	brak danych
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	Wyjście 1: 16V DC/ 1A; Wyjście 2: 24V DC/ 1A ; Wyjście 3:24V /100mA
Pobór prądu w stanie pracy	150 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	60 mA
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Temperatura pracy	-18°C...+70°C
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	2 + 1 (tranzystor)
Czas aktywacji rygla	9999 sek.
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	brak danych

Link do strony producenta

brak danych

Producent

EURA