

WIDEODOMOFON GENWAY F-S7V11 + dodatkowy przycisk

Producent: Model: **F-S7V11** Numer katalogowy: **8022**



Specyfikacja techniczna:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | Diody LED |
| Typ monitora | Głośnomówiący |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | brak danych |
| Max. ilość monitorów | 4 szt. |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |
| Wielkość ekranu | 7" |
| Rozdzielczość ekranu | 420 TVL |
| Napięcie zasilania urządzenia | 14,5 V |
| Natężenie zasilana | No |
| Wbudowanie gniazdo pamięci zew. SD | Nie |
| Typ melodii wywołania | DING-DONG |
| Obsługiwana ilość wejść | 1 szt. |
| Materiał obudowy kamery | STAL NIERDZEWNA |
| Sposób montażu kamery | Na tynk |
| Przetwornik obrazu kamery | CCD 1/3" |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 72 ° |
| Zakres temperatury pracy | -40 ~ +70 C |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | DODATOWY PRZEKAŹNIK |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Wymiary monitora | 142 x 216 x 23mm |
| Wymiary kamery | 135 x 58 x 48mm |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja jaskrawości | Tak |
| Pobór prądu (praca / czuwanie) | 9,72W/0,77W |
| Ilość przewodów kamera-monitor | 4 szt. |
| Rozmiar puszki pod tynk | No |
| Rodzaj domofonu | 1 - rodzinny |
| Adresowniki | Nie |
| Wbudowana pamięć | Nie |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Nie |
| Funkcja interkomu | Tak |
| Obsługa bramy wjazdowej | Tak |
| Rodzaj montażu panelu | No |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Uwagi do gwarancji | No |
| Link do strony producenta | No |
| Producent | GENWAY |