

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2032F-I (4MM)

Producent: Model: **DS-2CD2032F-I (4MM)** Numer katalogowy: **9396**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 2048x1536
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Nie
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Rodzaj obiektywu	Brak
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	2048x1536
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Kąt widzenia	86,9°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	No

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	brak danych
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	6
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	5.5 W
Wymiary przedmiotu	60 x 76 x 138 mm
Temperatura pracy	-30° C do +60° C
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	0,07 / 0,0 lux (F1.2; 50 IRE)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	50dB
Strefy prywatności	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Nie
WDR	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Zasilacz w komplecie	brak danych
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	brak danych

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	HIKVISION
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych